

Puhdistuskasetti OAM

Puhdistuskasetti OAM on tarkoitettu valokuidun liitosrajapintojen (ferrule-pään) puhdistamiseen. Kasetin nukkaamattomasta erikoismikrokuidusta valmistettu, korkealaatuinen puhdistusnauha on kuiva ja antistaattinen. Yksi nauha riittää 500 puhdistuskertaan.

Puhdistuskasettiin on myös saatavilla varanauha.

Puhdistuskasetti on kevyt ja helppokäyttöinen. Liukukannen alla olevassa nauhassa on kaksi puhdistuspintaa vierekkäin.

Puhdistuskasetti OAM soveltuu liittimille 1.25 mm LC / MU sekä liittimille 2.5 mm SC / ST / FC / D4 / DIN.

Kasetin mitat: 130 × 75 × 40 mm

Paino: 250 g



3005653

TILAUSTIEDOT

3005653	Puhdistuskasetti OAM
3005652	Varanauha puhdistuskasettiin OAM



3005652

Puhdistaminen

Työnnä metallinen vipu itsestäsi eteenpäin, mikä avaa puhdistusnauha-alueen. Pyyhkäise liittimen ferrulen päätä kevyesti painaen ja samalla pyöryttäen kasetissa olevan nuolen suuntaisesti. Vapauta metallivipu.