

Malli	TriggAIR	V0	V0 HD	V2	V3
Kuidun halkaisija mm	0,8–3 mm	0,8–6 mm	0,8–6,5 mm	2,4–16 mm	4–40 mm
Mikrokanavaputken halkaisija mm	3, 5, 7 ja 8 mm	3–16 mm	3–16 mm	7–50 mm	10–63 mm
Maks. ilmanpaine	16 Bar	16 Bar	16 Bar	16 Bar	16 Bar
Työntövoima	30 N	60 N	200 N	550 N	1 800 N
Maks. nopeus	150 m/min	250 m/min	110 m/min	200 m/min	65 m/min
Paino	ilman akkua 1,9 kg / akulla 2,3 kg	~ 2 kg	ilman akkua 2,9 kg / akulla 3,6 kg	~ 10,5 kg	~ 22 kg
Virtalähde	12 V, 4Ah Milwaukee	18 V, 5Ah Milwaukee	18 V, 5Ah Milwaukee	9 V paristo näyttöä varten	9 V paristo näyttöä varten
Kuidun suojaus	Kytkimen ohjaus	Automaattinen voimanrajoitus	Automaattinen voimanrajoitus	Manuaalisesti säädetty työntövoima	Manuaalisesti säädetty työntövoima
Loki	Ei toimi JetLoggerin kanssa	Toimii JetLoggerin kanssa	Toimii JetLoggerin kanssa	Toimii JetLoggerin kanssa	Toimii JetLoggerin kanssa
Säädetty puristusvoima	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Moottori	Sähköinen	Sähköinen	Sähköinen	Pneumaattinen	Pneumaattinen
Lisätietoja	Manuaalisesti säädetty työntövoima	Säädetty työntövoima kuitukaapelille. Mahdollista säätää maks. työntövoima – moottori pysähtyy, kun arvo (maks. 50 N) on saavutettu.	Säädetty työntövoima kuitukaapelille. Mahdollista säätää maks. työntövoima – moottori pysähtyy, kun arvo (maks. 50 N) on saavutettu.	Manuaalisesti säädetty työntövoima. Joystick-ohjain, jolla työntövoiman ja nopeuden säätö sekä ohjaus eteenpäin, pysäytys ja peruutus.	Manuaalisesti säädetty työntövoima. Joystick-ohjain, jolla työntövoiman ja nopeuden säätö sekä ohjaus eteenpäin, pysäytys ja peruutus.